Specifications

Wide dispersion Loudspeakers_Q Series

Q 28

Information

Q28은 높은 음압과 소리의 명료도를 자랑하며 저음의 재생은 60hz 까지 가능한 고성능 스피커입니다. 8인치 듀얼스피커로써 160도의 넓은 커버리지를 가지고 있으며 보이스 명료도는 최상급입니다. 이것은 적용의 다양성을 위해, 이를테면, 빈 공간의소리를 채우기 위함 혹은 딜레이 라인으로써 사용되기 위해 디자인되었습니다.


완벽하게 맞춰진 크로스오버는 외부의 EQ 없이도 이상적인 재생이 가능합니다. 특히 테마 파크 및 중 규모 행사에 적합하며 심플하면서도 세련된 디자인 의 스피커입니다.


야외 사용을 위한 방수 및 특수 도장은 옵션으로 선택이 가능합니다.




Key Features

- Dual Ohm 8" LF 2.5" coil drivers with 1" 44 mm voice coil compression driver
- Shared voicing with the Q26 allows mix and match system design
- Increased SPL over the Q26 when extra power is required
- -Use for; Installations & AV applications requiring high SPL, wide and smooth coverage









본사. 경기도 광주시 오포읍 오포안로 151 http://www.chris-system.com info@chris-system.com Tel. 070 7727 7030 Fax. 031 764 7030 @S3GLOBAL Corp.



Specifications

Wide dispersion Loudspeakers_Q Series

Q 28

Technical Specifications
Туре
Impedance
Power (Program / Peak)
Sensitivity 2.83V / 1m
Max SPL
Frequency response -3dB
Dispersion
Product Features
Components
Crossover
Connectors
Dimensions (W x H x D)
Weight (Kg)
Colour
Options
Rigging
Additional Descriptive Data

Full Range Cabinet, Reflex Tuning.
8 Ohm, Minimum 6.6 ohm @ 208 Hz
800 Watts / 1600 Watts
96 dB
122 dB (cont. max SPL / 1m), 128 dB peak
65 Hz - 18.5 kHz
160° x 40°
1 x 8" Low Frequency Driver / 1 x 1" horn loaded compression driver
Passive
2 x 4 pole Speakon Connectors
460 mm x 354 mm x 360 mm
22
Black
Available in white or Ral colours on request.
Two mounting points for installation brackets, cradle, tilt and turn hardware and second
fix
15 mm MDF construction, with durable scratch resistant black textured paint finish,
kick-proof steel grill finished with stainless steel Chris-system logo.