

LPX-SERIES




- LPX- 900 후면
- LPX-1200 후면
- LPX-1800 후면



- LPX-400 후면
- LPX-600 후면

LPX 파워앰프는 강력한 댐핑과 낮은 왜율로 박력있고 섬세한 사운드를 구현합니다. 고급 프리앰프를 탑재하여 맑고 시원한 사운드를 재생하며, 다양한 사용환경에서 발생할 수 있는 기기 이상을 사전에 방지할 수 있도록 여러가지 보호기능을 채택하였습니다. 과입력시 일정출력을 제어할 수 있도록 리미터 회로를 채택하여 안정감을 더하였고, 스피콘 단자와 바이딩 포스트 스피커 단자가 함께 구성되어 있어서, 사용자가 쉽게 스피커를 연결,설치할 수 있습니다. 합리적인 예산으로 최고의 음질과 안정성을 필요로 하는 각종 공연장, 교회, 학교강당, 라이브클럽 등에서 적합합니다.



		LPX-1800	LPX-1200	LPX-900	LPX-600	LPX-400
전면						
후면						
출력 (RMS)	2Ω	1200W+1200W	800W + 800W	500W+500W	-	-
	4Ω	900W+900W	600W+600W	375W+375W	300W+300W	200W+200W
	8Ω	600W+600W	400W+400W	250W+250W	200W+200W	130W+130W
	4Ω Bridge	2400W	1600W	1000W	-	-
	8Ω Bridge	1800W	1200W	800W	550W	400W
입력감도		0.775V 표준입력감도 (0.775V/1V/1.44V 선택가능)				
스위치		리미터 ON/OFF 스위치				
의율 [T.H.D]		0.1% 이하				
S/N		95dB 이상				
Frequency Response		20Hz - 20KHz(±3dB)				
WxHxD [mm]		483 x 88 x 453				
무게 [kg]		31	27	20	12	12